

## Transmetteur EC28 B

# Avec Modbus pour utilisation en zones ATEX



# Transmetteur EC28 B

Avec Modbus pour utilisation en zones ATEX



Si des gaz toxiques, de l'oxygène ou de l'hydrogène doivent être surveillés et les valeurs mesurées actuelles doivent être transmises numériquement, le transmetteur EC28 B, combiné avec les centrales à poste fixe pour détection de gaz, constitue une solution fiable et économique. La conception (certifiée ATEX) permet une utilisation sûre, même dans des atmosphères potentiellement explosives.

De plus, le matériel EC28 B est conforme à la norme européenne de sécurité fonctionnelle DIN EN 61508-2 : 2011 pour nombreux de gaz. Les niveaux SIL (jusqu'à SIL3) en utilisation monovoie (1oo1) ou redondante (1oo2) sont énumérés dans la vue d'ensemble des gaz.

## Communication et Service

La transmission des signaux est basée sur la norme industrielle RS-485 avec le protocole de l'interface Modbus. La technologie Smart-Sensor permet de remplacer le capteur rapidement et facilement. Les réglages peuvent être effectués par la télécommande RC2 (réglage par une seule personne).

## Télécommande RC2 (en option)

Les gaz tels que l'ammoniac et l'hydrogène sont plus légers que l'air. Les transmetteurs équipés de tels capteurs sont donc installés en partie haute du local. Pour simplifier



le service, ces transmetteurs peuvent être équipés d'un câble installé de façon permanente. Cela permet de connecter la télécommande RC2 pour les travaux de maintenance et d'effectuer les réglages de manière pratique du niveau du sol. L'écran de la télécommande RC2 indique les mêmes informations que les versions EC28 avec afficheur. L'inspection, l'entretien et le calibrage sont ainsi substantiellement simplifiés.

## Mesurer fiablement & coûts d'exploitation minimaux

La compensation de température intégrée et la cellule de mesure assurent une précision de mesure maximale. L'entretien facile et la longue durée de vie des capteurs garantissent des coûts d'exploitation minimaux.

## Des variantes pour chaque demande

La version de base de l'EC28 est suffisante pour de nombreuses applications. Pour des exigences particulières, l'EC28 est également disponible dans différentes versions:

- EC28** Version de base pour une multitude de capteurs électrochimiques
- EC28 D** avec afficheur, pour indiquer les valeurs de mesure actuelles
- EC28 DA** avec afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 DAR** avec écran, buzzer et relais pour des alarmes externes supplémentaires
- EC28 B** avec interface Modbus
- EC28 DB** avec interface Modbus et afficheur
- EC28 DAB** avec interface Modbus, afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 i** en version à sécurité intrinsèque
- EC28 Di** en version à sécurité intrinsèque que avec afficheur

En combinaison avec les centrales performantes de GfG, toutes les versions du EC28 sont le bon choix pour une multitude de gaz à surveiller.

## Vue d'ensemble des gaz et level de SI :

	1oo1	1oo2		1oo1	1oo2		1oo1	1oo2
» Ammoniac (NH <sub>3</sub> )	2	3	» Diborane (B <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	1	2	» Oxygène (O <sub>2</sub> )	2	3
» Trihydrure d'arsenic (AsH <sub>3</sub> )	-	-	» Oxyde d'éthylène (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)	-	-	» Dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> )	-	-
» Brome (Br <sub>2</sub> )	-	-	» Fluorure d'hydrogène (HF)	1	2	» Sulfure d'hydrogène (H <sub>2</sub> S)	1	2
» Dichlore (Cl <sub>2</sub> )	1	2	» Oxyde de Carbone (CO)	2	3	» Silane (SiH <sub>4</sub> )	1	2
» Dioxyde de Chlore (ClO <sub>2</sub> )	2	3	» Ozone (O <sub>3</sub> )	2	3	» Dioxyde d'azote (NO <sub>2</sub> )	1	2
» Chlorure d'hydrogène (HCl)	1	2	» Phosgène (COCl <sub>2</sub> )	-	-	» Monoxyde d'azote (NO)	1	2
» Cyanure d'hydrogène (HCN)	1	2	» Phosphine (PH <sub>3</sub> )	1	2	» Hydrogène (H <sub>2</sub> )	-	-

# Données techniques EC28:

**Principe de mesure :** Electrochimique (EC)

**Plage de mesure :** En fonction du capteur

**Application du gaz de mesure :** Diffusion ou apport du gaz avec adaptateur de calibrage

**Durée de vie de la cellule de mesure :** En fonction du capteur

**Temps de réponse :** En fonction du capteur

<sup>1</sup> En fonction du capteur

**Plage de température :** -20 à +50 °C<sup>1</sup>

**L'humidité de l'air :** 5 à 90 % h. r.<sup>1</sup>

**Pression de l'air :** 80 à 120 kPa<sup>1</sup>

**Signal de sortie :** RS-485

**Alimentation électrique :** 18 à 30 V DC

**Boîtier :** Plastique

**Classe de protection :** IP64

**Dimensions :** 115 x 203 x 55 mm (L x H x I)

**Poids :** 650 g

**Agréments / Certifications :** Marquages et type de protection-Ex: Ⓜ II 2G Ex emb [ib] IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

**Sécurité fonctionnelle (SIL):** DIN EN 61508-2: 2011

## GfG France SAS

Immeuble le St Amour | 95 rue Pouilly Loché | 71 000 MACON LOCHE | France

**Téléphone :** +33 3 58 79 35 35 | **Fax :** +33 3 85 20 87 39

**Téléphone SAV :** +33 3 58 19 01 50 | **Courriel :** info@gfg-gasdetection.fr

**GfGsafety.com**

smart  
GasDetection  
Technologies

