

Transmetteur EC28 DB

Avec afficheur et Modbus pour zones ATEX



Transmetteur EC28 DB

Avec afficheur et Modbus pour zones ATEX



S'il faut surveiller des gaz toxiques mais aussi l'oxygène ou l'hydrogène et des valeurs de mesures actuelles doivent être affichées ainsi qu'une alarme doit être déclenchée, le transmetteur EC28 DB, combiné avec les centrales à poste fixe pour détection de gaz, est la solution de choix. La conception (certifiée ATEX) permet une utilisation sûre, même dans des atmosphères potentiellement explosives.

De plus, le matériel EC28 DB est conforme à la norme européenne de sécurité fonctionnelle DIN EN 61508-2 : 2011 pour nombreux de gaz. Les niveaux SIL (jusqu'à SIL3) en utilisation monovoie (1oo1) ou redondante (1oo2) sont énumérés dans la vue d'ensemble des gaz.

Communication et Service

La transmission du signal est conforme à la norme industrielle RS-485 avec protocole de Modbus. La technologie Smart-Sensor permet de remplacer le capteur rapidement et facilement.

Afficheur, boutons de commande et alarme

Le transmetteur EC28 DB dispose d'un afficheur LCD de 2,2 pouces et de trois boutons de commande. En fonctionnement normal, l'afficheur indique la valeur mesurée ou des informations sur les défauts ou



les alarmes. En outre, les paramètres de fonctionnement (gaz de mesure, plage de mesure, valeurs limites, etc.) peuvent être appelés par les boutons de commande.

Télécommande RC2 (en option)

Si l'EC28 DB doit être installé dans un endroit d'accès difficile, la télécommande RC2 facilite les réglages et le service (réglage par une seule personne). L'écran indique les mêmes informations que l'afficheur du transmetteur.

Mesurer fiablement & coûts d'exploitation minimaux

La compensation de température intégrée et la cellule de mesure assurent une précision de mesure maximale. L'entretien facile et la longue durée de vie des capteurs garantissent des coûts d'exploitation minimaux.

Des variantes pour chaque demande

La version de base de l'EC28 est suffisante pour de nombreuses applications. Pour des exigences particulières, l'EC28 est également disponible dans différentes versions:

- EC28** Version de base pour une multitude de capteurs électrochimiques
- EC28 D** avec afficheur, pour indiquer les valeurs de mesure actuelles
- EC28 DA** avec afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 DAR** avec écran, buzzer et relais pour des alarmes externes supplémentaires
- EC28 B** avec interface Modbus
- EC28 DB** avec interface Modbus et afficheur
- EC28 DAB** avec interface Modbus, afficheur, alarmes lumineuses LED et buzzer d'alarme intégré
- EC28 i** en version à sécurité intrinsèque
- EC28 Di** en version à sécurité intrinsèque avec afficheur

En combinaison avec les centrales performantes de GfG, toutes les versions du EC28 sont le bon choix pour une multitude de gaz à surveiller.

Vue d'ensemble des gaz et level de SI :	1oo1		1oo2		1oo1		1oo2		1oo1		1oo2	
» Ammoniac (NH ₃)	2	3	» Diborane (B ₂ H ₆)	1	2	» Oxygène (O ₂)	2	3	» Oxygène (O ₂)	2	3	
» Trihydruure d'arsenic (AsH ₃)	-	-	» Oxyde d'éthylène (C ₂ H ₄ O)	-	-	» Dioxyde de soufre (SO ₂)	-	-	» Dioxyde de soufre (SO ₂)	-	-	
» Brome (Br ₂)	-	-	» Fluorure d'hydrogène (HF)	1	2	» Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1	2	» Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1	2	
» Dichlore (Cl ₂)	1	2	» Oxyde de Carbone (CO)	2	3	» Silane (SiH ₄)	1	2	» Silane (SiH ₄)	1	2	
» Dioxyde de Chlore (ClO ₂)	2	3	» Ozone (O ₃)	2	3	» Dioxyde d'azote (NO ₂)	1	2	» Dioxyde d'azote (NO ₂)	1	2	
» Chlorure d'hydrogène (HCl)	1	2	» Phosgène (COCl ₂)	-	-	» Monoxyde d'azote (NO)	1	2	» Monoxyde d'azote (NO)	1	2	
» Cyanure d'hydrogène (HCN)	1	2	» Phosphine (PH ₃)	1	2	» Hydrogène (H ₂)	-	-	» Hydrogène (H ₂)	-	-	

Données techniques EC28 DB:

- Principe de mesure :** Electrochimique (EC)
- Plage de mesure :** En fonction du capteur
- Application du gaz de mesure :** Diffusion ou apport du gaz avec adaptateur de calibrage
- Durée de vie de la cellule de mesure :** En fonction du capteur
- Temps de réponse :** En fonction du capteur

- Plage de température :** -20 à +50 °C¹
- L'humidité de l'air :** 5 à 90 % h. r.¹
- Pression de l'air :** 80 à 120 kPa¹
- Signal de sortie :** RS-485
- Alimentation électrique :** 18 à 30 V DC
- Boîtier :** Plastique
- Classe de protection :** IP64

- Dimensions :** 115 x 203 x 55 mm (L x H x l)
- Poids :** 800 g
- Agréments / Certifications :** Marquages et type de protection-Ex: Ⓜ II 2G Ex emb [ib] IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
- Sécurité fonctionnelle (SIL):** DIN EN 61508-2: 2011

¹ En fonction du capteur

GfG AG

Vogelangstrasse 13 | 8307 Effretikon | Suisse
Téléphone : +41 44 982 12 90
Fax : +41 44 982 12 91 | **Courriel :** info@gfg.ch

www.gfg.ch

GfG SA (siège Suisse Romandie)

Y-Parc | Avenue des Sciences 15
1400 Yverdon-les-Bains | Suisse
Téléphone : +41 21 887 66 62
Fax : +41 21 887 66 63

