

Transmitter IR22 D mit Display und Hupe

Zur Überwachung brennbarer Gase (HC) und von CO₂



Transmitter IR22 D mit Display und Hupe



Zur Überwachung brennbarer Gase (HC) und von CO₂

Der Infrarottransmitter IR22 D nutzt die Adsorptionsspektren von Gasen zur gezielten Überwachung spezifischer, brennbarer Gase und von CO₂. Das Messverfahren erlaubt eine zuverlässige Überwachung auch unter schwierigen Bedingungen, wie einem geringem Anteil an Sauerstoff in der Umgebungsluft.

Selektiv und unempfindlich

Das Verfahren ist nicht nur sehr selektiv, es ist zudem extrem unempfindlich gegen Sensorgifte und kann anders als beispielsweise katalytische Sensoren die Konzentration brennbarer Gase auch dann überwachen, wenn kein oder nur wenig Sauerstoff im Gasgemisch vorhanden ist.

Kommuniziert analog und digital

Die Messwerte und Statusanzeigen des IR22 D können sowohl analog (4-20 mA oder 0,2-1 mA) als auch digital (RS-485) übertragen werden. Das erlaubt nicht nur den Einsatz in Kombination mit jedem Controller der GfG, sondern auch den

Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS).

Geräteschutz und Anzeigen

Das kompakte Gehäuse zur Wandmontage ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt (IP54). Es verfügt über ein 2,2"-Display mit integrierte Hupe und zwei Status-LEDs. Das Display zeigt Gasart und Einheit sowie den aktuellen Messwert an. Im Messbetrieb grün hinterleuchtet, wechselt die Anzeige bei einem Alarm zu rot. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal. Die Status-LEDs dienen zur Anzeige der Betriebsbereitschaft (grün) und von Sonderzuständen (gelb).

Ein-Mann-Kalibrierung und -Justierung

Alle Service- und Wartungsarbeiten können von einem einzigen Techniker durchgeführt werden. Ein Kalibrieradapter erleichtert dabei die regelmässigen Funktionskontrollen. Er gewährleistet während der Wartung die sichere und gleichmässige Zufuhr von Prüfgas.

Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Die Basisvariante des IR22 ist für viele Anwendungen ausreichend. Falls eine Messwertanzeige vor Ort gewünscht ist, gibt es auch eine Variante mit Display und akustischem Signalgeber.

- IR22** Basisvariante
- IR22 D** mit Display zur Anzeige des aktuellen Messwerts

In Kombination mit den leistungsstarken Controllern der GfG sind beide Varianten die richtige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.



Transmitter IR22 D mit einer Kabeleinführung für den analogen Anschluss

Übersicht der Gase und Messbereiche:

Weitere Gase auf Anfrage.

» Kohlendioxid (CO ₂)	0 bis 1,0 Vol.-% 0 bis 5,0 Vol.-% 0 bis 10,0 Vol.-% 0 bis 25,0 Vol.-% 0 bis 50,0 Vol.-%
» Methan (CH ₄)	0 bis 100 % UEG 0 bis 5,0 Vol.-%
» Difluormethan/R32 (CH ₂ F ₂)	0 bis 100 % UEG 0 bis 14,0 Vol.-%
» Propan (C ₃ H ₈)	0 bis 100 % UEG 0 bis 2,0 Vol.-%

Technische Daten IR22 D:

Messverfahren: Infrarot (IR)

Messbereiche¹: 0 bis 100 % UEG
0 bis 50 Vol.-%

Gaszufuhr: Diffusion oder Begasung per Kalibrieradapter

Lebensdauer

der Messzelle: >5 Jahre

Ansprechzeit: t₉₀ < 50 s

Temperaturbereich: -25 bis +50 °C

Luftfeuchte: 0 bis 95 % r. F.
(nicht kondensierend)

Luftdruck: 80 bis 130 kPa

Ausgangssignal:

Analog: 0,2-1 mA oder 4-20 mA

Digital: RS-485

Spannungsversorgung: 12 bis 30 V DC

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP54

Abmessungen: 96 x 123 x 49 mm
(B x H x T)

Gewicht: 170 bis 195 g¹

Zulassungen /

Zertifizierungen:

Funktionale

Sicherheit (SIL): DIN EN 61508-2: 2011

¹ Sensorabhängig

GfG AG

Vogelgangstrasse 13 | 8307 Effretikon | Schweiz

Telefon: +41 44 982 12 90

Fax: +41 44 982 12 91 | **E-Mail:** info@gfg.ch

www.gfg.ch

GfG SA (siège Suisse Romandie)

Y-Parc | Avenue des Sciences 15

1400 Yverdon-les-Bains | Schweiz

Telefon: +41 21 887 66 62 | **Fax:** +41 21 887 66 63

smart
GasDetection
Technologies

